

Disque TAN B.M. Line

Référence	Taille	Conditionnement	Les qualités
0157999	152 mm - 06"	carton de 5 disques	
0158000	165 mm - 6.5"	carton de 5 disques	
0158001	180 mm - 07"	carton de 5 disques	
0158002	203 mm - 08"	carton de 5 disques	
0158003	230 mm - 09"	carton de 5 disques	
0158005	254 mm - 10"	carton de 5 disques	
0158007	280 mm - 11"	carton de 5 disques	
0158009	305 mm - 12"	carton de 5 disques	
0158010	330 mm - 13"	carton de 5 disques	
0158034	356 mm - 14"	carton de 5 disques	
0158058	381 mm - 15"	carton de 5 disques	
0158072	406 mm - 16"	carton de 5 disques	
0158096	432 mm - 17"	carton de 5 disques	
0158119	457 mm - 18"	carton de 5 disques	
0158133	483 mm - 19"	carton de 5 disques	
0158157	508 mm - 20"	carton de 5 disques	
0158171	533 mm - 21"	carton de 5 disques	
0158176	559 mm - 22"	carton de 5 disques	
0158177	584 mm - 23"	carton de 5 disques	
0158178	610 mm - 24"	carton de 5 disques	
0158179	685 mm - 27"	carton de 5 disques	
0158180	711 mm - 28"	carton de 5 disques	
0043030 PAD ECO	25 * 11.5 * 2 cm	carton 25 disques	
0040749 PAD ECO	16 * 9.5 * 2 cm	carton 25 disques	

Le disque TAN s'utilise :

- Pour le polissage
- Pour le récurage léger
- Sur sol à sec ou par pulvérisation.

La performance du disque B.M. Line, c'est :

- **Une construction « open-weave » des fibres :** utilisation efficace, facilité de nettoyage.
- **Des fibres durables :** large diamètre, exceptionnelle résistance à l'usure
- **Une liaison des fibres haut de gamme :** résistance supérieure à l'eau et réduction du temps de séchage.
- **Des particules abrasives extra larges :** efficacité optimale.
- **Un aérodynamisme** très étudié : finition uniforme et de qualité.



Conseil : testez le disque sur une petite surface afin d'éviter tout dommage sur le sol à traiter.

Photo non contractuelle

	Données	Techniques	Produits
Description :	fibres nylon et fibres polyester liées entre elles par un liant latex avec incorporation de charges abrasives minérales et des pigments (le colorant marron clair est utilisé pour la reconnaissance de l'utilisation).		
Sol :	sol protégé, sol thermoplastique.		
Compatibilité :	tensio-actifs, acides, bases, dérivés chlorés et oxygénés, hydrocarbures halogénés, phosphates, phosphonates – inflammable à sec.		
Vitesse :	de 140 à 350 tours/minute (basse et haute vitesse).		
Nettoyage :	disque utilisation 2 faces. Lavage machine (90°), jet d'eau, trempage dans l'eau avec détergent + rinçage.		
Résistance :	60 +/-15% LBS/inch ² (soit environ 4.22 kg/cm ²)		
Abrasivité :	N/A	Grammage : 800 gr/m ² +/-15%	
Grain :	N/A	Epaisseur : 25 mm +/- 3 mm	



178, rue d'Alger - 59100 ROUBAIX - France - Tél. : (+33) 03 20 26 22 63 - Fax : (+33) 03 20 24 37 80

E-Mail : gouble.boussemart@orange.fr

S.A.S. au capital de 68 602 € - C.C.P.LILLE 1.842.96S - SIRET 326 534 948.00038 TVA : FR 13 326 534 948