



773481A



SILEX

Décapant ultra puissant pour émulsions de sol. Sans rinçage - Action rapide.

Décapant spécifique, très solvanté, peu moussant des émulsions de sol sur sols durs et poreux. Formule sans butylglycol.

Convient pour éliminer les autolustrants à base de résines acrylique et polyuréthane. Permet d'enlever plusieurs couches de cire, bouche-pores, ainsi que des fortes couches lustrées à la haute vitesse. Réduit considérablement le temps d'un décapage complet par son action rapide et la non obligation de neutraliser.

Pour surfaces lavables sauf parquet, liège et surfaces peintes

MODE D'EMPLOI

Diluer de 5 à 10 % dans de l'eau froide, voire 20 % selon l'état du sol ou le nombre de couches à éliminer.

Appliquer en abondance la solution sur le sol, laisser agir 5 à 10 min.

Passer la monobrosse équipée d'un disque noir, puis aspirer avec un aspirateur à eau.

Terminer par un lavage humide à l'eau claire.



POUR USAGE
PROFESSIONNEL



Fabriqué
en France

CONDITIONNEMENT

Réf. 773481A Carton de 2 bidons de 5L

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.

Pour des dosages supérieurs à 20%, vérifier avant l'application d'une émulsion le pH au sol qui doit être compris entre 7 et 8.

Ne pas utiliser sur surfaces sensibles : (parquet, liège et surfaces peintes).

Stocker à l'abri du gel.

Formule déposée au Centre Anti-poison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur www.heegeo.fr

10 RUE LOUIS RODAS
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

0 800 300 560 Service & appel gratuits