



771209A



771295

TENOR POLYVALENT

Dégraissant industriel polyvalent pour tous types de sols ou de surfaces fortement encrassés

Constitué d'un mélange de différents tensioactifs enrichi par des agents alcalins, c'est le produit de choix pour l'élimination des graisses organiques et minérales : sols garage, sols et surfaces industrielles, y compris en milieu alimentaire.


Il élimine aussi les traces de noir de fumée

MODE D'EMPLOI

Dilution pour la remise en état : de 3 à 5% en haute pression, de 2 à 3% en autolaveuse, de 5 à 10% en utilisation manuelle.

Pour l'encrassement dû à des graisses minérales, la dilution pourra aller jusqu'à 20%.

Dilution pour l'entretien :
de 1 à 2 % en autolaveuse,
de 3 à 5% en utilisation manuelle



POUR USAGE
PROFESSIONNEL



Fabriqué
en France

CONDITIONNEMENTS

Réf. 771209A Carton de 2 bidons de 5L

Réf. 771295 Fût de 220 L

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux : respecter les précautions d'emploi
Stocker à l'abri du gel.

Ne pas utiliser pour le nettoyage des vitres à un dosage supérieur à 0.5 %.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

CARACTÉRISTIQUES

Densité: 1.07-1.09

pH : <12.5

Aspect : Liquide limpide jaune

Consignes de sécurité : voir la Fiche de Données de Sécurité.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande
pour le personnel médical au 0800 300 560.

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur www.heegeo.fr

10 RUE LOUIS RODAS
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

0 800 300 560

Service & appel
gratuits

