



Emballages alimentaires

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

**REF:
FT.S1.1**

Référence Produit Product Reference				
	FILM G250x0.45			
	Description produit Product Description			
	FILM BOÎTE DISTRI. CARTON GREEN 250x0.45 - 8 P/C			
	CLINGFILM IN A CARDBOARD DISPENSER BOX GREEN 250x0.45 - 8 P/B			
Caractéristiques Produit Product Specifications				
Matière * Type of Material *	Couleur Color	Poids Net (gr) Net Weight (gr)	Volume / Capacité Volume / Capacity	Epaisseur Thickness
	Transparent	1978.12		12 μ
NA	NA	NA	+ / - 10 %	+ / - 10 %
Dimensions Ext (mm) Ext Dimensions (mm)	Dimensions Int (mm) Int Dimensions (mm)	Hauteur (mm) Height (mm)	Base (mm) Base (mm)	Autre Info Other Info
250 ml x 45 cm		0		T° utilisation: 0 - 40°C
+ / - 5 %	+ / - 5 mm	+ / - 5 mm	+ / - 5 mm	
Comp. domestique				
Conditionnements Produit Product Packaging				
Dimensions Ext du Colis Case External Dimensions	Sous Conditionnement Sub - Packaging	Pièces / Colis Pieces / Case	Volume du colis (m3) Volume per case (m3)	Poids Brut du Colis (kg) Case Gross Weight (kg)
510x220x390	1	8	0.0437	16.32496
+ / - 20 mm	+ / - 20 mm	+ / - 10 %	+ / - 10 %	+ / - 10 %
Gencode Sachet Bag Gencode		Gencode Colis Case Gencode		
3700331110221		3700331161810		
Palettisation Pallet Data				
Dimensions palette (cm) Pallet Dimensions (cm)	Nbre de Colis / Couche Number of Cases / Layer	Nbre de Couches / Palette Number of Layers / Pallet	Nbre de Colis / Palette Number of Cases / Pallet	Hauteur Palette (m) Pallet Height (m)
800 x 1200	7	2	14	0.93
Information Complémentaire Additional Information				



Emballages alimentaires

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

REF:
FT.S1.1

Conditions idéales de stockage :

- 15/20°C à l'abri de l'humidité.
- A l'abri du soleil ou de quelconque source de chaleur
- Les propriétés du film peuvent être modifiées dans des conditions de stockage extrêmes.

Nous recommandons une utilisation de nos films dans un délai de 12 mois maximum après la date de production." Conditions idéales de stockage :

- Humidité inférieure à 50%
- A l'abri du soleil ou de quelconque source de chaleur
- Hors gel afin d'éviter tout risque de casse dû au choc lors de la manutention
- Température inférieure à 30°C
- Le film devrait intégrer la salle de découpe 24h avant le début de la production.

Durée de vie : 6 mois depuis la date de production" Le revêtement en Polypropylène (PP) permet une utilisation au micro-onde.

Utilisation chaude ou froide.

Les produits répondent à la note de la DDPP Annexe I Emploi des matériaux et objets au four à micro-ondes." Le revêtement en Polypropylène (PP) permet une utilisation au micro-onde.

Utilisation chaude ou froide.

Les produits répondent à la note de la DDPP Annexe I Emploi des matériaux et objets au four à micro-ondes." Le revêtement en Polypropylène (PP) permet une utilisation au micro-onde.

Utilisation chaude ou froide.

Les produits répondent à la note de la DDPP Annexe I Emploi des matériaux et objets au four à micro-ondes." Le revêtement en Polypropylène (PP) permet une utilisation au micro-onde.

Utilisation chaude ou froide.

Les produits répondent à la note de la DDPP Annexe I Emploi des matériaux et objets au four à micro-ondes." Le revêtement en Polypropylène (PP) permet une utilisation au micro-onde.

Utilisation chaude ou froide.

Les produits répondent à la note de la DDPP Annexe I Emploi des matériaux et objets au four à micro-ondes." Le revêtement en Polypropylène (PP) permet une utilisation au micro-onde.

Utilisation chaude ou froide.

Les produits répondent à la note de la DDPP Annexe I Emploi des matériaux et objets au four à micro-ondes."

Code douanier:

39204310

Conforme aux exigences :

- du règlement 1935/2004/CE du 27 octobre 2004 ; (et 10/2011/CE pour le plastique)
- du règlement 2023/2006/CE du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Rédacteur : Kevin RAULIN		Approbateur : Celine BELLO
Date de création : 09/02/2023	Date de révision : 29/10/2024	Date d'impression: 17/11/2024