Souffleur XGT®

UB001GZ

40 V Max Li-Ion - Produit seul

Très puissant jusqu'à 17N en mode Boost

Ceinture d'épaule pour plus de confort d'utilisation. IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. Compact et léger pour une utilisation d'une seule main. Force de soufflage puissante (Max 17 N). Bouton de blocage pour un travail en continu. Souffleur à vitesse variable sans fil et sans fil 40 V Max XGT® BL.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 20000 / 23000 min^{-1}
Vitesse maximum de l'air	64 m/s
Force de soufflage	0 - 17 N
Volume d'air	0 - 16 m^3/min
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 5,0 Ah	15 / 8 min
Classe de protection internationale (IP)	IPX4
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	94,1 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	83,7 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3,2 dB(A)
Niveau de vibration, fonctionnement sans charge	≤ 2,5 m/s^2

AVANTAGES PRODUITS

- Compact et léger pour un fonctionnement à une seule main
- Puissance de soufflage maximale en appuyant à fond sur la gâchette (mode Boost)
- Bouton de verrouillage accessible des deux côtés de la poignée pour une utilisation en continu
- Moins de fatigue pour l'utilisateur
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381740906

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

166094-6
Sangle



191L96-5
Tuyau d'adaptateur



197888-8
Buse d'extension



197889-6
Buse plate



412758-3
Buse d’extrémité 80



ACCESSOIRES OPTIONNELS

191B03-8
Ensemble pour soufflage gouttière